

CONSTRUCTION FIERCE	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE	Test effectué par Satra le 30 octobre 2019 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
	0.72 0.77	0.88 0.96	0.59 0.68	0.27 0.31	

FIERCE A9292-11, 12

Pointure : 5-11 & 6½-9½

Hauteur : 8" / 20.3 cm

Couleur : Noir (11), Marron (12)

Largeur : W



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées.
- Doublure respirante en tissu à mailles avec traitement antimicrobien.
- Embout de protection et semelle antiperforation d'acier.
- Semelle intérieure amovible moulée faite de PU et mousse latex antifatigue au talon.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger.
- Embout protecteur antiéraflure fait de TPU pour une protection accrue.
- Cambrion en polycarbonate.
- Œillets métalliques anticorrosion.
- Talon de 90°.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.



A9292-12



A9292-11

