



CONSTRUCTION EDG 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.59 0.79	CÉRAMIQUE SÈCHE 1.04 1.02	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.65 0.63	GLACE GIVRÉE 0.36 0.33	Test effectué par Satra le 15 mars 2018 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
---	---	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---

GRANITE S29093-11

Pointure : 4-14 & 8½-10½ Hauteur : 14" / 35.5 cm

(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W

Couleur : Noir (11)



METATECH
SYSTEM FLEX



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable avec coutures scellées.
- Fil Nomex.
- Empiècement sur la tige fait de Triton Tectuff.
- Protection métatarsienne interne flexible METATECH System Flex, certifiée CSA M, protège le dessus et les côtés du pied.
- Doublure respirante Lunar de Cosmo Comfort à séchage rapide avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable et respirante Sympatex.
- Système de soutien à la cheville Lock-Fit Ankle Support System.
- Semelle antitorsion de polypropylène intégrée à la semelle antiperforation.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Semelle Vibram Fire & Ice à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU.
- Œillets et système de laçage rapide en métal anticorrosion.
- Zip Kit YKK inclus avec la botte.
- Insertions réfléchissantes haute visibilité.
- Coupe norvégienne.



sympatex®

lockFit
ankle



METATECH
SYSTEM FLEX

