

CONSTRUCTION PROLITE 2.0 	ACIER INOXYDABLE HUMIDE 0.38 0.54	CÉRAMIQUE SÈCHE 0.53 0.51	CÉRAMIQUE HUMIDE 0.45 0.53	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE 0.35 0.45	Test effectué par Satra le 4 mai 2018 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	---

PROLITE A9045-11, 12

Pointure : 3-17 & 8½-10½ Hauteur : 8" / 20.4 cm
 (Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W
 Couleur : Noir (11), Tan (12)



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm (A9045-11) ou nubuck (A9045-12) à triple coutures.
- Doublure respirante en tissu à mailles avec traitement antimicrobien.
- Embout de protection et semelle antiperforation d'acier.
- Semelle intérieure amovible moulée faite de PU et mousse latex antifatigue au talon.
- Semelle de PU légère et résistante aux huiles.
- Embout protecteur antiéraflure fait de PU pour une protection accrue.
- Cambrion en acier.
- Œillets métalliques anticorrosion.
- Talon de 90°.
- Collet coussiné.

